Fiche technique

Hydrocire décorative BODIOS N° 340

Destination

En intérieur, pour toutes les boiseries de résineux, en particulier pour lambris (murs et plafonds). Convient également à la technique de l'aérographe (Air brush). Ne pas utiliser dans zones exposées aux projections d'eau, pour sols et plans de travail.

Caractéristiques

Cire monocouche pastel ou intense selon le goût. Aspect mat. Produit à base d'eau et de cire. Lustrable. Résistant à la sueur et à la salive, conformément à la norme DIN 53160. Convient aux jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.

Composition complète

Eau, pigments minéraux, dioxyde de titane, polysaccharide, ester de glycérol de résine naturelle, éthanol, huile de romarin, savon de cire d'abeille, huile de lin, dammar, cire d'abeille, essence d'orange, composants isoaliphatiques, méthylcellulose, résine de mélèze, standolie d'huile de lin, ester de résine naturelle, gomme-laque, borax, acide borique, silice, standolie de ricin, protéines et chlorure d´argent.

Teintes

002 Incolore	043 Cerise	121 Bleu gentiane	175 Scandinave lessivé
023 Mirabelle	107 Anthracite	125 Bleu clair	201 Blanc
034 Argousier	112 Tilleul	143 Abricot	

Toutes les teintes sont miscibles entre elles. On peut éclaircir toutes les teintes à l'aide de l'Hydrocire BODIOS N° 340 Incolore 002. Mise en teinte possible de BODIOS 002 Incolore avec 0,5-3% de Concentré de couleurs SUNNO N° 425.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Application

Appliquer une fine couche de cire non diluée au pinceau ou à l'éponge à une température ambiante supérieure à 12°C. (Pour plus de Conseils d'application : voir au verso).

Rendement

De 15 à 20 m^2 environ au litre, soit 57 ml / m^2. Meilleur rendement possible selon l'absorption du support.

Nettoyage

Aussitôt après l'emploi, nettoyer le matériel au Nettoyant LATIS N° 551 ou au Nettoyant neutre TRENA N°556 - dilué avec de l'eau chaud.

Temps de séchage

Varie selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air. Lustrage possible au bout de 5 à 60 minutes. Une fois lustrés, les supports sont immédiatement empilables.

Densité

Environ 1,0 g / ml.

Précautions d'emploi

P 102	Conserver hors de la portée des enfants.
P301+P310	En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
EUH208	Contient du limonène. Peut provoquer des réactions allergiques.

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,5 l ; 5 l ; 30 l.

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après l'emploi.

Emballage

Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Conseils d'application

Hydrocire décorative BODIOS N° 340

Préparation du support	Le bois doit être sec, résistant, absorbant, finement poncé (minimum grain 220), exempt de résine et dépoussiéré.
Application	Bien remuer le produit ou agiter le récipient. Appliquer en couche fine et régulière au pinceau ou à l'éponge dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher de 5 à 60 minutes puis lustrer avec précaution avec un chiffon de coton ou à l'aide d'une brosse naturelle (en sisal ou cuir). Si le lustrage élimine trop de cire, exercer moins de pression sur le bois ou prolonger le séchage. Faire un essai préalable. Tenir compte du fait que certains défauts du bois pourront apparaître pendant le lustrage. En cas de sollicitation mécanique, pour donner une protection supplémentaire par ex. aux meubles et jouets : après le lustrage appliquer sur toute la surface une couche fine d'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou d'Huile de meuble KUNOS N° 245, sauf pour les teintes Bleu clair (125) et Tilleul (112), car la surface peut prendre un aspect légèrement brunâtre.
Nettoyage & Entretien	Nettoyer les salissures peu importantes au Nettoyant neutre TRENA N° 556 et passer une couche de rappel d'Hydrocire BODIOS N° 340 sur toute la surface.
Conseils d'utilisation	Cette cire permet de réaliser des effets épongés décoratifs et personnalisés sur le support en bois. Possibilité d'appliquer différentes teintes d'Hydrocire BODIOS à l'éponge en faisant un fondu décoratif intéressant. Multiples effets décoratifs possibles selon la technique d'application et le choix de teintes pastel ou intenses.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Septembre 2017