

Fiche technique

Laque mate CANTO N° 692

N correspond à **LIVOS neutre** pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Sans essence d'orange

Destination En intérieur, pour le bois et le contreplaqué. Ne pas utiliser pour les sols, les fenêtres (face intérieure), les intérieurs des armoires et les panneaux de fibres.

Caractéristiques Aspect mat (degré de brillance définitif au bout d'env. 10 jours). Bon pouvoir couvrant, élasticité, d'application facile, très économique. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Résistance limitée aux produits chimiques ainsi qu'à l'usure et à la rayure.

Composition complète Selon la teinte : Craie, ester d'huile de soja et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, standolie d'huile de ricin, silicate de aluminium, pigments minéraux, dioxyde de titane, talc, quartz, acide silicique, sucre aminé deshydrogéné, essence d'orange (uniquement la teinte blanche) et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).

Teinte

005 Jaune soleil	051 Rouge persan	111 Vert	440 Vert tilleul
011 Ocre	083 Marron cuivre	128 Bleu Capri	442 Jaune d'or
041 Rouge anglais	101 Noir	201 Blanc	580 Blanc crème

Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Dilution En application au pistolet avec le Diluant SVALOS N° 222 ou le Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.

Application S'applique en couche fine non dilué au pinceau ou au rouleau ou dilué à raison de max. 10% au pistolet, à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air. En cas de températures plus élevées, le séchage sera plus court. (Pour plus de Conseils d'application: voir au verso)

Rendement De 15 à 25 m² au litre non dilué par couche, soit 50 ml/m². Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable! L'épaisseur de chaque feuil sec ne doit pas dépasser 40 µm.

Nettoyage Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.

Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 8 à 12 heures. Recouvrable au bout de 24 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée.

Densité Environ 1,2 à 1,3 g/ml selon la teinte.

Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc encore imbibés de Laque mate CANTO N° 692, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.

P102 À conserver hors de portée des enfants.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 Contient du limonène (uniquement la teinte blanche) et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.

Hotline pour les personnes souffrant d'allergies : +49 (0) 5825 / 8871.

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement 0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 30l.

Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé.

Conseils d'application

Laque mate CANTO N° 692

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15% pour les résineux et à 12% pour les feuillus), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Eventuellement passer du Bouche-pores ANAVO N° 628 sur toute la surface.
Application	Afin d'obtenir un bon résultat masquant, passer au préalable de la Primaire Laque MENOS N° 626. Egrenage intermédiaire. Bien mélanger avant l'emploi. Une couche avec la Laque mate CANTO N° 692 donne une surface avec le veinage du bois encore visible. Seulement avec la deuxième couche, une finition semi-brillante et opaque est obtenue.
Nettoyage	Nettoyer les légères salissures avec le Nettoyant neutre TRENA N° 556 dilué avec de l'eau.
Rénovation	Éliminer entièrement les anciennes finitions abîmées puis même technique d'application que sur bois brut: voir plus haut. Sur d'anciennes finitions LIVOS intactes, égréner et appliquer 1 à 2 couches de Laque mate CANTO N° 692.
Conseils d'utilisation	Veiller à prendre le même numéro de lot, le degré de brillance pouvant varier. La Laque mate CANTO N° 692 contenant peu de solvant, une peau peut se former sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes de laque dans des récipients plus petits. Effectuer toujours l'application en couches fines et bien étaler. En cas d'application trop épaisse, le durcissement à cœur se fera mal et la finition risquera de présenter de fines craquelures et un degré irrégulier de brillance. Laisser sécher dans de bonnes conditions de lumière et d'aération. Sur les étagères et appuis intérieurs de fenêtres, appliquer la laque en couche très fine et laisser sécher à cœur 4 semaines au minimum avant d'y poser livres ou pots de fleurs. En cas de très faible lumière du jour, risque possible de jaunissement important principalement pour la teinte 201- Blanc. Ne pas appliquer sur le silicone. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de la Laque CANTO sur des produits d'autres fabricants ou sur d'autres sous-couches incompatibles d'une manière ou d'une autre.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Mai 2019